


8418



**6 X GN 1/1 - 600x400 KONYHAI SOKKOLÓ,  
FAGYASZTÓ,**  
maghőmérővel,

90 perc alatt lehűt **13 kg-ot** +70°C-ról +3 °C-ra, valamint  
240 perc alatt lehűt **9 kg-ot** +70°C-ról -18°C-ra, ezáltal  
elkerülhető a lassú hűtésből származó  
baktériumszaporulat, valamint a jégkristály képződés,  
automatikus hófokon tartás( konverzáls) a ciklus vége  
után

Elektronikus vezérléssel és digitális kijelzővel;

Telj.: 0,65 kW AC 230 V - 50Hz


Súlya: 111 kg

Méretek:820x785x810 mm

**PRIMAX  
BF-905T-LDO**

1 db

8419



**6xGN 1/1 ELEKTROMOS ÜZEMŰ GASZTRONÓMIAI  
ELEKTROMOS ÉRINTŐKÉPERNYÓS GŐZPÁROLÓ,**

érintőképernyős vezérléssel, rm. acél karosszéria, három  
sütési funkció, dupla (szétszerelhető) hőálló üvegű oldalra  
nyíló ajtó, rm. tálcataartó sinekkel, belső világítás, 99  
programhely,

2 db két irányba forgó 6 sebességű ventilátor

Súly: 132 kg

Rácstávolság: 70 mm

Telj: 10,4 kW; 400V/3~/50Hz

Méret: 850x770x780 mm

**GIORIK  
SBTE061**

2 db


**AUTOMATA MOSÓRENDSZER**

- Opciósan kérhető.
- Teljesen automatikus, zárt rendszer
- Maximális higiénia
- Minimális vízfogyasztás

**Washing kit**

2 db

8418



### 600 L-ES HÜTŐSZEKRÉNY

ventilációs hűtési rendszerrel; zárható ajtóval; digitális hőmérsékletkijelzéssel; kívül rozsdamentes acél burkolattal; egy darabból öntött polisztirol (környezetbarát) belső burkolat; 4 db rilzánózott rácspolccal; a polcok magassága állítható; ajtó nyitásának iránya megfordítható; automatikus leolvasztás; polcokkénti terhelhetőség max.: 40 kg; 1 pár első vízszintező talppal; FCKW-FKW mentes hűtőközeg és falszigetelés;

hűtés: 0 / +8°C

Telj: 0,21 kW; 230V/1~/50Hz

Súly: 90 kg


Külső méret: 775x650x1885mm

Belső méret: 630x530x1650 mm

**FORCAR  
ER 600SS**

3 db

8418



### 600 L-ES MÉLYHÜTŐSZEKRÉNY

polcokkénti statikus hűtési rendszerrel; zárható ajtóval; digitális hőmérsékletkijelzés; kívül rozsdamentes acél burkolattal; belül 1 darabból öntött polisztirol (környezetbarát) burkolattal; 6 db fix hűtött polccal; polcokkénti terhelhetőség max.: 40 kg; ajtó nyitásának iránya megfordítható; manuális leolvasztás; 1 pár első vízszintező talppal; FCKW-FKW mentes hűtőközeg és falszigetelés;

hűtés: -18 / -22°C

Telj: 0,35 kW; 230V/1~/50Hz

Súly: 94 kg


Külső méret: 775x650x1885mm

Belső méret: 650x500x(6)x210 mm

**FORCAR  
EF 600SS**

2 db

8418

**PIZZA MUNKAASZTAL**

3db ajtóval munkalapra helyezett, külön aggregátos feltéthűtővel, 9xGN1/3 edényhellyel, ventilációs hűtéssel, kívül-belül rm., rácspolccal 2db csúsztató sinnel, jobb oldalra szerelt kompresszorral, kisfeszültségű vezérlő panellel, elektronikus termosztát, aut. felolvasztó és kondenzvíz párologtató, belső világítás, állítható lábakon hűtés: +2/+8°C;

Telj.: 0,350+ 0,250 kW; 2x230V/1~/50Hz

Bekötési ajánlat: 1 fázisú dugaljzattal

Súly: 320 kg


Külső méret: 2020x800x990mm

Belső méret: 1562x630x589 mm

**FORCAR**  
**PZ3600TN38**

1 db

8418

**bruttó 160 literes asztal alá helyezhető mélyhűtőszekrény**


statikus hűtési rendszerrel; előre szellőző kivitel; hűtési tartomány: -18/-22°C között; kívül rozsdamentes acél burkolattal; belül 1 darabból öntött polisztirol (környezetbarát) burkolattal; 3 db fix hűtött polccal; manuális leolvasztás; külső hőmérséklet: +10/+32°C között

600x600x850 mm

**FORCAR**  
**EF 200SS**

1 db

8438

**TÉSZTAFORMÁZÓ**

Görgös tésztaformázó pizzához. Az igény szerint a massa vastagsága és szélessége szabályozható.

Készíthető forma mérete: 320 mm

Teljesítménye: 0,37 kW, feszültség:230 V


Mérete:490x510x640 mm

Súlya:36 Kg

**FI/32**

1 db

8516

**PIZZAKEMENCE 4+4**

elektronikus fűtésű kétaknás pizzakemence belső világítással, hőmérséklet mérővel, rm. lenyitható ajtókkal, megfigyelőablakkal, gőzkieresztéssel, samotlap betéttel, 60-500 C° külön szabályozható alsó-felső fűtőbetéttel kamraméret:66x66x16cm

Bekötés: 3 fázisú dug. aljzattal

Telj.: 9kW 400V 3N~

91x84x70 cm

**TKA-2**  
**I/R**  
**inox v.**  
**rusztikus**

1 db